



YANMAR

SOLIS 26 9x9



MODELO		SOLIS 26
MOTOR	MODELO	MITSUBISHI, S3L2 - DIESEL
	POTÊNCIA - CV (KW)	24,7 (18,2)
	Nº DE CILINDROS	3
	ASPIRAÇÃO	NATURAL
	CILINDRADAS (CC)	1.318
	ROTAÇÃO RPM (+/- 25)	2.500
	FILTRO DE AR	TIPO SECO COM INDICADOR SONORO DE MANUTENÇÃO
	AUXÍLIO NA PARTIDA A FRIO	SIM
	TORQUE MÁXIMO (NM)	75,2 @ 2.200 RPM
	ESCAPAMENTO	EMBAIXO DO CHASSI
TRANSMISSÃO	TRAÇÃO	4X4 (TDA)
	EMBREGEM	SIMPLES
	Nº DE MARCHAS	9F - 9R
	EIXO DIANTEIRO	ENGRENAGENS CÔNICAS
	CÂMBIO	ENGRENAGENS DESLIZANTES
VELOCIDADE (À FRENTE)	VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H) - AGRÍCOLA	17,92 @ 2.700
	VELOCIDADE MÍNIMA (KM/H) - AGRÍCOLA	1,14 @ 2.700
FREIO	FREIOS	MULTIDISCOS IMERSOS EM ÓLEO
	TIPO DE ATUAÇÃO	MECÂNICO
	FREIO DE ESTACIONAMENTO	ALAVANCA NO PEDAL
BLOQUEIO DE DIFERENCIAL	EIXO TRASEIRO	ACIONAMENTO MECÂNICO POR PEDAL
	EIXO DIANTEIRO	N/D
TOMADA DE POTÊNCIA	2 VELOCIDADES (RPM)	540 & 540E
	ACIONAMENTO	MECÂNICO
	TIPO	DIRETO
SISTEMA ELÉTRICO	BATERIA	12 V - 65 AH
	ALTERNADOR	12 V - 40 A
	TOMADA ELÉTRICA PARA REBOQUE	PADRÃO 7 PINOS
	ILUMINAÇÃO	FAROL ALTO/BAIXO TIPO PROJETOR E FAROL DE TRABALHO
	SINALIZAÇÃO/ALIMENTAÇÃO	LANTERNA, LUZ DE FREIO, PISCA ALERTA, SINALIZADOR DIRECIONAL, LUZ DE SINALIZAÇÃO GIRATÓRIA, BUZINA, TOMADA 12 V
HIDRÁULICO	ENGATE DE 3 PONTOS	CAT 1N
	ESTABILIZADOR	AJUSTÁVEL
	CAPACIDADE DE LEVANTE HIDRÁULICO NO OLHAL (KG)	600 KG
	VÁLVULA DE COMANDO DIRECIONAL	1 VÁLVULA DE DUPLA AÇÃO
	VAZÃO MÁXIMA DA BOMBA HIDRÁULICA (LPM)	12,5
	DIREÇÃO - ASSISTIDA	HIDROSTÁTICA
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NA PARTIDA	INTERRUPTOR DE SEGURANÇA NA EMBREGEM	SIM
CAPACIDADE (+/- 5%) APROX.	TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)	22
RAIO DE GIRO	SEM FREIOS (M)	6.330 (DIREITO) E 6.510 (ESQUERDO)
PNEU STANDARD - AGRÍCOLA	DIANTEIRO	6 - 12 (R1)
	TRASEIRO	8,3 - 20 (R1)
PNEU OPCIONAL - GARDEN	DIANTEIRO	23 - 8,5
	TRASEIRO	33 - 15,5
PESO E DIMENSÕES - INDUSTRIAL	DIANTEIRO	23 - 8,5
	TRASEIRO	33 - 15,5
EQUIPAMENTOS BÁSICOS - RADIAL	DIANTEIRO	6,5 - 80 - 12
	TRASEIRO	280/70R18
PESO E DIMENSÕES	PESO (KG)	1.020
	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (MM)	1.560
	COMPRIMENTO TOTAL (MM)	2.760
	ALTURA ATÉ O ROPS (MM)	1.935
	DISTÂNCIA DO SOLO (MM)	225
	LARGURA DIANTEIRA (MM)	1.070 (MÍN.)
	LARGURA TRASEIRA (MM)	1.055 (MÍN.)
EQUIPAMENTOS BÁSICOS	ENGATE PARA REBOQUE DIANTEIRO, BARRA DE TRAÇÃO AJUSTÁVEL, JOGO DE CONTRAPESO FRONTAL DE 30 KG, ESPELHOS RETROVISORES, EPC (ROPS) - ESTRUTURA DE PROTEÇÃO NA CAPOTAGEM REBATÍVEL, CINTO DE SEGURANÇA, BANCO COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO, CAPUZ BASCULANTE COM MOLA A GÁS, AUXÍLIO NA PARTIDA A FRIO.	
OPCIONAL	TETO	

YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

www.yanmar.com/br

(19) 3801-9200 @yanmarbrasil
/yanmarbrasil YANMAR Brasil

Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as informações contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. A configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas, por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária de sua região.

SOLICITE UM ORÇAMENTO

