



Modelo		YK750MK	
Aplicação		L	
Dimensões	Comprimento (mm)	1540	
	Largura (mm)	630	
	Altura (mm)	1060	
	Peso (Kg)	77	
Motor	Modelo	GB 221	
	Tipo	Refrigeração a ar, 4 tempos	
	Cilindradas (L/CC)	0,215 (215)	
	Potência (kW (cv) / rpm)	3,7 (5,0) / 1800	
	Potência Máxima (kW / cv)	5,1 (7,0)	
	Combustível	Gasolina	
	Tanque de Combustível (L)	2,3	
	Partida	Retrátil	
Transmissão	Roda (mm)	Ø 4,00 - 7	
	Distância Roda (mm)	180 ~ 350	
	Embreagem principal	Manual	
	Embreagem	Esfera	
	Freio	Tipo expansão interna	
	Velocidade (guidão normal)	Marcha	04 - frente / 02 - ré
		Frente (km/h)	0,76 ~ 6,30
	Velocidade (guidão invertido)	Ré (km/h)	0,68 ~ 1,11
		Marcha	F4 - R2
	Velocidade (guidão invertido)	Frente (km/h)	0,68 ~ 2,66
Ré (km/h)		0,76 ~ 1,23	
Eixo da Roda (mm)		23 (sextavado)	
Dimensão tubo da roda (mm)		23 ~ 32,6 (sextavado)	
PTO (rpm)		750	

Série **YK750MK**

POTÊNCIA DE 7,0CV



Especificações Técnicas da Rotativa

Nome		Acionamento pelo eixo
Modelo		RSU4M2
Dimensões	Comprimento (mm)	710
	Largura (mm)	580
	Altura (mm)	660
	Peso (Kg)	26
	Largura do canteiro (mm)	240 ~ 420
	Diâmetro máximo da rotativa (mm)	400
	Marcha	2
Velocidade (rpm)		Horário: 201 ~ 514
		Anti-horário: 201 ~ 514

YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

Matriz: Av. Presidente Vargas, 1.400 - Vila Vitória II - Indaiatuba - SP - CEP: 13.338-901 Fone: (19) 3801-9200 / Fax.: (19) 3834-4454
 Filial São Paulo: : Rua Frei Egídio Laurent, 341 - Vila dos Remédios - Osasco - SP - CEP: 06.298-020 Fone: (11) 2284-2350
 Filial Manaus: Rua Jonathas Pedrosa, 50 - Centro - Manaus - AM - CEP: 69.020-110 Fone: (92) 3347-9205 / Fax.: (92) 3347-9206
www.yanmar.com/br