



YANMAR

SOLIS 105





MODELO		SOLIS105 - PLATAFORMADO
MOTOR	MODELO	4105EFLT - DIESEL
	POTÊNCIA - CV (KW)	107 (79)
	Nº DE CILINDROS	4
	ASPIRAÇÃO	TURBO INTERCOOLER
	CILINDRADAS (CC)	4.087
	ROTAÇÃO RPM (+/- 25)	2.200
	FILTRO DE AR	TIPO SECO COM INDICADOR SONORO DE MANUTENÇÃO
	AUXÍLIO NA PARTIDA A FRIO	SIM
	TORQUE MÁXIMO (NM)	430 @ 1.300 RPM
	RESERVA DO TORQUE	22%
	NÍVEL DE EMISSÕES	MAR-1/TIER 3
TRANSMISSÃO	TRAÇÃO	4X4 (TDA)
	EMBREAGEM	DUPLA INDEPENDENTE
	Nº DE MARCHAS	12F - 12R (REVERSOR SINCRONIZADO)
	EIXO DIANTEIRO	ITL
	CÂMBIO	ENGRENAGENS SINCRONIZADAS
	REDUÇÃO DO EIXO TRASEIRO	EPICÍCLICA
VELOCIDADE (À FRENTE)	VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H)	34,86 @ 2.200
	VELOCIDADE MÍNIMA (KM/H)	1,67 @ 2.000
FREIO	FREIOS	MULTIDISCOS IMERSOS EM ÓLEO
	TIPO DE ATUAÇÃO	ASSISTIDO HIDRAULICAMENTE
	FREIO DE ESTACIONAMENTO	ALAVANCA MANUAL
BLOQUEIO DE DIFERENCIAL	EIXO TRASEIRO	ACIONAMENTO MECÂNICO POR PEDAL
	EIXO DIANTEIRO	LIMITADOR DE DESLIZAMENTO
TOMADA DE POTÊNCIA	3 VELOCIDADES (RPM)	540/540E
	ACIONAMENTO	MECÂNICO
	TIPO	MECÂNICA INDEPENDENTE
SISTEMA ELÉTRICO	BATERIA	12 V – 110 AH
	ALTERNADOR	12 V – 90 A
	TOMADA ELÉTRICA PARA REBOQUE	PADRÃO 7 PINOS
	ILUMINAÇÃO	FAROL ALTO/BAIXO, FAROL AUXILIAR E DE TRABALHO
	SINALIZAÇÃO/ALIMENTAÇÃO	LANTERNA, LUZ DE FREIO, PISCA ALERTA, SINALIZADOR DIRECIONAL, TOMADA 12 V, BUZINA
HIDRÁULICO	ENGATE DE 3 PONTOS	CAT - II
	ESTABILIZADOR	AJUSTÁVEL
	CAPACIDADE DE LEVANTE HIDRÁULICO (KG)	3.500
	VÁLVULA DE COMANDO DIRECIONAL	2 VÁLVULAS, DUPLA AÇÃO COM UM CORPO CONVERSÍVEL PARA SIMPLES AÇÃO
	VAZÃO DA BOMBA HIDRÁULICA (LPM)	57
	DIREÇÃO - ASSISTIDA	DIREÇÃO HIDROSTÁTICA INCLINÁVEL E TELESCÓPICA
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NA PARTIDA	INTERRUPTOR DE SEGURANÇA PTO	SIM
	INTERRUPTOR DE SEGURANÇA DO NEUTRO	SIM
CAPACIDADE (+/- 5%) APROX.	TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)	117
RAIO DE GIRO	SEM FREIOS (M)	4,8
PNEU STANDARD	STANDARD	14,9 X 24 (R1) X 18,4 X 34 (R1)
PESO E DIMENSÕES (+/- 5%)	PESO (KG)	4.085
	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (MM)	2.375
	COMPRIMENTO TOTAL (MM)	4.315 (MÁX.)
	ALTURA ATÉ O ROPS (MM)	2.690 (MÁX.)
	DISTÂNCIA DO SOLO (MM)	470
	LARGURA DIANTEIRA (MM)	2.255 (MÁX.)
EQUIPAMENTOS BÁSICOS	BARRA DE TRAÇÃO OSCILANTE, JOGO DE CONTRAPESO FRONTAL DE 310 KG, CONTRAPESO TRASEIRO DE 40 KG + 40 KG, EPC (ROPS) COM TETO - ESTRUTURA DE PROTEÇÃO NO CAPOTAMENTO, CINTO DE SEGURANÇA, ASSENTO AJUSTÁVEL, ESPELHO RETROVISOR, CAPUZ BASCULANTE COM MOLA A GÁS, AUXÍLIO NA PARTIDA A FRIO.	

YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

www.yanmar.com/br

 (19) 3801-9200  @yanmarbrasil
 /yanmarbrasil  YANMAR Brasil

Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as informações contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. A configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas, por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária de sua região.

SOLICITE UM ORÇAMENTO

